

技术参数/型号	BX116A	BX1710	BX6110D	BX1112	BX1112-1
刀盘直径 (mm)	630	950	950	1220	1220
刀片数量 (片)	3	6	6	4	4
木片长度范围 (mm)	15-25	12-35	12-35	20-35	20-35
喂料方式	水平	倾斜	倾斜	水平	水平
喂料口尺寸 (mm)	130×150	207×190	207×190	400×275	400×275
生产能力 (实积) (m ³ /h)	2-3	5.5-8	5.5-8	15-20	15-20
主电机功率 (kw)	22	75	75	110	110
切削原木最大直径 (mm)	φ100	φ100	φ100	φ200	φ200
出料方式	上	上	上	上	下
整机重量(kg)	827	2080	2406	4585	4256
外型尺寸(mm)	2340×1200 ×1845	2550×1600 ×1650	3983×2556 ×1940	3000×1570 ×1614	3000×1400×1614
备注	可配柴油机	右进料	右进料	右进料	右进料

技术参数/型号	BX1212	BX1212A	BX1216	BX1216-1	BX1216-2
刀盘直径 (mm)	1220	1220	1600	1600	1600
刀片数量 (片)	6	6	6	6	6
木片长度范围 (mm)	20-35	20-35	20-35	20-35	20-35
喂料方式	倾斜	倾斜	水平	水平	水平
喂料口尺寸 (mm)	300×300	300×300	545×383	545×383	545×383
生产能力 (实积) (m ³ /h)	15-20	15-20	25-45	25-45	25-45
主电机功率 (kw)	90	110	220-250	220	220-250
切削原木最大直径 (mm)	φ160	φ200	φ300	φ300	φ300
出料方式	上	下	上	下	上
整机重量(kg)	4256	4585	8732	8433	8732
外型尺寸(mm)	3000×1400 ×1614	3100×1340× 2093	3756×1855× 2093	3756×1855× 2020	3756×1855× 2093
备注	木片再碎	右进料	右进料	右进料	左进料

技术参数/型号	BX1216-3	BX1216-4	BX1220	BX1520/8	BX1225	BX1227
刀盘直径 (mm)	1600	1600	2060	2330	2490	2650

刀片数量 (片)	6	6	8	8	8	8
木片长度范围 (mm)	20-35	20-35	20-35	20-30	20-35	20-35
喂料方式	水平	倾斜	水平	水平	水平	水平
喂料口尺寸(mm)	545×383	545×383	584×560	590×590	650×615	584×600
生产能力 (实积) (m ³ /h)	25-45	25-45	110	130	160	100-130
主电机功率 (kw)	220	220	500	160×4	315×2	2×280
切削原木最大直 径(mm)	φ300	φ300	φ500	φ450	φ450	φ500
出料方式	下	下	下	下	下	下
整机重量(kg)	8732	8732	29140	17000	19000	32450
外型尺寸 (mm)	3756×1855 ×2093	3756×1855 ×2093	6410× 3963× 3025	4400×3485 ×5340	5845×2580 ×3185	5745×4785 ×2845
备注	左进料	倾斜进料	右进料	倾斜刀盘	垂直刀盘	右进料